

MODÈLE AREAL AVEC REMPLISSAGE SUR DALLE

gamme **INITIAL**



horiz **AL**

gamme **INITIAL**

AREAL est le garde-corps à « remplissage filant » référence chez Horizal depuis de nombreuses années.

Ces profils d'encadrement design, son vaste choix de mains courantes et ses multiples combinaisons permettent de l'adapter facilement à tout projet architectural.

Les panneaux de remplissage filant sont fixés par des brides totalement invisibles de l'extérieur.

Le garde-corps AREAL est proposé avec fixation sur dalle ou en nez de dalle.

Garde-corps AREAL

Fixation sur dalle









Fixation en nez de dalle

Version butant sous main courante

Version vide sous main courante

Version butant sous main courante

Version vide sous main courante





AREAL sur dalle avec lisse intermédiaire ronde et remplissage réfléchissant.



AREAL butant sous main courante, vitrage 44/2 opale.




AREAL vide sous main courante et vitrage 44/2 opale.



AREAL butant sous main courante remplissage tôle découpe laser et bandeau d'habillage du nez de dalle.



Areal vide sous main courante avec remplissage verre feuilleté opale.



AREAL butant sous main courante remplissage en tôle découpée laser.



AREAL vide (réduit) sous main courante, remplissage en métal déployé.



AREAL butant sous main avec remplissage en verre 44/2 clair.



AREAL butant sous main courante, vitrage en verre 44/2 sérigraphié.



AREAL butant sous main courante, vitrage 44/2 teinté vert.



AREAL vide sous main courante remplissage en tôle découpée laser motif Rythmes.




AREAL butant sous main courante, vitrage 44/2 clair, fixation en applique.




AREAL vide sous main courante, lisse intermédiaire, remplissage tôle pleine.

MAINS COURANTES

Pour modèle AREAL butant sous main courante



Pour modèle AREAL avec vide sous main courante



* Cintrable en standard

DESCRIPTIF POUR CCTP OU POUR CAHIER DES CHARGES GARDE-CORPS AVEC REMPLISSAGE SUR DALLE - MODÈLE AREAL

Généralités

Les garde-corps ont un impact important sur l'aspect général de l'ouvrage, et ont également une fonction essentielle pour la sécurisation des personnes. De ce fait, les prescriptions esthétiques comme les prescriptions techniques devront être intégralement respectées.

Conception et mise en œuvre

- Les matériels proposés devront répondre aux différents textes réglementaires en vigueur, textes législatifs et règles techniques, notamment :
 - NFP 01-012 : règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.
 - NFP 01-013 : essais des garde-corps - méthodes et critères.
 - NFP 06-111-2/A1 : charges d'exploitation des bâtiments.
 - DTU 39 P5 : conditions spécifiques pour les garde-corps vitrés.
- La conception des garde-corps, le thermolaquage et l'assemblage des profilés, l'intégration des remplissages, ainsi que les études d'implantation sont considérés comme une solution industrielle d'ensemble permettant de garantir la conformité normative ainsi que la qualité finale des ouvrages à réaliser. En conséquence, HORIZAL s'engage à fournir tous les documents réglementaires, PV d'essais, certificats, notices techniques permettant de juger de la conformité et de la fourniture complète de l'ensemble de ses garde-corps.
- Les plans d'implantation fournis par HORIZAL devront scrupuleusement être respectés ainsi que le repérage des éléments de chaque balcon afin d'être en conformité avec les vides réglementaires de la norme en vigueur, avec l'espacement autorisé entre barreaux supports et avec l'esthétique générale demandée par le prescripteur.

Description des ouvrages

- Fourniture et pose de garde-corps aluminium HORIZAL modèle **AREAL avec remplissage sur dalle**.
- Hauteur standard sur dalle : 1010 mm (possibilité de hauteur supérieure ou de hauteur réduite sur muret).

1) Choix de la version (à préciser)

- Butant sous main courante R546 (55x32), R446 (85x32), R346 (51x40), R344 (70x50), R560 (51x50), R720 (51x50), R620 (85x50), R750 (80x69), R658 (51x100) ou R550 (70x150).
- Vide sous main courante R850 (60x30), R445 (85x32), R646 (51x40), R840 (88x40), R640 (85x50), R740 (51x50), R460 (ø52), R751 (ø80), R758 (51x100) ou R550 (70x150).
- Avec ou sans lisse(s) intermédiaire(s) R655 (38x28) ou ronde RN30 (ø30).

2) Choix du remplissage (à préciser)

- Verre feuilleté incolore, teinté ou sérigraphié / tôle aluminium pleine, perforée ou découpée au laser / panneau composite / panneau en métal déployé ou autres types (sur demande).

3) Choix du type de fixation (à préciser)

- Sur dalle, par barreau support moulé HO610 ou par barreau filé R819 et sabot HO512 avec réglage tridimensionnel et fixation invisible.
- En nez de dalle, par barreau filé R819 et sabot HO449 à réglage tridimensionnel ou par platine HO949.
- Option par sabot HO654 avec décalage de 40mm (pour échapper une couverture).

4) Particularités techniques et esthétiques

- Réglage en hauteur de 15 mm par la pièce technique située au sommet du barreau support.
- Réglage vertical toute hauteur des brides aluminium de fixation du panneau de remplissage.
- Large choix de mains courantes.
- Par ses multiples possibilités de fixation et de réglage ce modèle particulièrement adapté à la réhabilitation.
- Toute la visserie est en acier inoxydable.

Finition des garde-corps

- Finition anodisée de classe 20 (argent satiné) suivant le label QUALANOD.
- Finition laquée (teinte RAL) par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns suivant le label QUALICOAT.
- Option pour les chantiers en bord de mer avec un laquage suivant une gamme renforcée (profils laqués suivant le label Qualimarine).

horiz **AL**



174, route de Lyon - CS 23014 - Domarin
38307 Bourgoin-Jallieu cedex - France
Tél. : 04 74 93 25 35 - Fax : 04 74 93 10 54
E-mail : horizal@horizal.com

Pour plus d'informations sur les produits :
www.horizal.com