

DESCRIPTIF POUR CCTP OU POUR CAHIER DES CHARGES

PLIAGE ALUMINIUM

Généralités

Les habillages de nez de dalle et/ou couvertines seront du type HORIZAL en tôle d'aluminium de 1,5 ou 2 mm (selon les configurations du chantier).

Habillage de nez de dalle

Ils seront fixés aux barreaux supports des garde-corps HORIZAL (barreau filé R 819) c'est à dire indépendants de la maçonnerie par des brides aluminium spécifiques pour assurer un parfait réglage.

Couvertine

Elle sera fixée au muret par support cannelé horizontal SC 01. Ces derniers seront fixés au béton par des vis inox afin d'assurer une très bonne stabilité de la couvertine.

Finition des habillages de nez de dalle et/ou couvertines

- Finition anodisée de classe 20 (argent satiné). Le traitement de surface devra faire l'objet du label EWAA/EURAS.
- Finition laquée (teinte RAL) par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns. Le traitement de surface devra faire l'objet du label QUALICOAT.

horizAL



174, route de Lyon - CS 23014 - Domarin
38307 Bourgoin-Jallieu cedex - France
Tél. : 04 74 93 25 35
E-mail : horizal@horizal.com

Pour plus d'informations sur les produits :
www.horizal.com

